

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH					
1		SIŁOWNIA - MALOWANIE			
1		Wyniesienie i wniesienie sprzętów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż i ponowny montaż zabudowy grzejników	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	0711-03	(11.0+8.0)*2*0.3	m2	11.400	
				RAZEM	11.400
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
d.1	1202-08	(8.0*2+11.0*2)*2.4 +8.0*11.0	m2	179.200	
				RAZEM	179.200
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-PRZYJĘTO 40%POW.	m2		
d.1	1204-08	179.2*40%	m2	71.680	
				RAZEM	71.680
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
d.1	2611-03	179.2	m2	179.200	
	analogia			RAZEM	179.200
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1	1204-01	8.0*11.0	m2	88.000	
				RAZEM	88.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1	1204-02	(8.0*2+11.0*2)*2.4	m2	91.200	
				RAZEM	91.200
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
d.1	1209-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		SIŁOWNIA - PODŁOGA			
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	0818-05	8.0*11.0	m2	88.000	
				RAZEM	88.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko-PRZYJĘTO 10%POW.	m2		
d.2	0803-02	88.0*10%	m2	8.800	
				RAZEM	8.800
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
d.2	0101-01	88	m2	88.000	
				RAZEM	88.000
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
d.2	0101-03	88.0	m2	88.000	
				RAZEM	88.000
15	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
d.2	0206-03	88.0	m2	88.000	
				RAZEM	88.000
16	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
d.2	0216-04	8.0*2+11.0*2	m	38.000	
	CIĘTE Z PŁYTEK			RAZEM	38.000
3		MUZYKOTERAPIA - MALOWANIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (6.0*4.0)*2*0.4	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (6.0*2+4.0*2)*2.4 +6.0*4.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
19	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-PRZYJĘTO 30%POW. 72.0*30%	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
20	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 72	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
21	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.0*4.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.0*2+4.0*2)*2.4	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
23	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4- d.3 03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4- d.3 03 0506-01	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie betonowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4- d.3 03 0606-04 LED	Wymiana opraw świetłówkowych 1x40 W-LECZ LED 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.3	Rozebranie szafy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		MUZYKOTERAPIA- PODŁOGA			
28	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.0*4.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
29	KNR 4-01 d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko-PRZYJĘTO 10%POW. 24*10%	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
30	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR AT-23 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
33	KNR AT-23 d.4 0216-04 CIEŁE Z PŁYTEK	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 6.0*2+4.0*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		MAGAZYN- MALOWANIE			
34	KNR 4-01 d.5 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej-LECZ PŁYTEK $(2.5+5.5*2)*2.4+(4.2*2+3.0)*2.4$	m ² m ²	 59.760	
				RAZEM	59.760
35	KNR-W 4- d.5 01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1.5*2.4	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
36	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)-PRZYJĘTO 50%POW. 59.76*50%	m ² m ²	 29.880	
				RAZEM	29.880
37	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-PRZYJĘTO 30%POW. $(5.8*2+2.5*2)*2.4*30\%+(5.5*2+3.0*2)*2.4$	m ² m ²	 52.752	
				RAZEM	52.752
38	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(5.8*2+2.5*2)*2.4+(5.5*2+3.0*2)*2.4+5.8*2.5+5.5*3$	m ² m ²	 111.640	
				RAZEM	111.640
39	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.5*3+5.8*2.5	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
40	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5.5*2+3*2)*2.4+(5.8*2+2.5*2)*2.4$	m ² m ²	 80.640	
				RAZEM	80.640
6		MAGAZYN - PODŁOGA			
41	KNR-W 4- d.6 02 0142-02 PODEJŚ- CIA	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm-LECZ PO- DEJŚĆ WODNYCH 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR-W 4- d.6 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości sku- cia do 5 cm na ścianach lub podłogach-PŁYTKI +WYLEWKA 5.5*3+5.8*2.5	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
43	KNR-W 2- d.6 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 31.0	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
44	KNR AT-23 d.6 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
45	KNR AT-23 d.6 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
46	KNR AT-23 d.6 0216-04 CIĘTE Z PŁYTEK	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zapra- wie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 2.5*2+5.8*2+3.0*2+5.5*2	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
7		KORYTARZE - MALOWANIE			
47	KNR 4-01 d.7 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 183*0.4	m ² m ²	 73.200	
				RAZEM	73.200
48	KNR 4-01 d.7 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó- gi do 5 m ² 183*2.4	m ² m ²	 439.200	
				RAZEM	439.200
49	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-PRZYJĘTO 30%POW.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		439.2*30%	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
50	KNR 0-23 d.7 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		439.2	m ²	439.200	
				RAZEM	439.200
51	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		57.56	m ²	57.560	
				RAZEM	57.560
52	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		439.2	m ²	439.200	
				RAZEM	439.200
8		KLATKA SCHODOWA - MALOWANIE			
53	KNR 4-01 d.8 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-01 d.8 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		(6*2+4*2+3)*3.8 +18	m ²	105.400	
				RAZEM	105.400
55	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-PRZYJĘTO 30%POW.	m ²		
		105.4*30%	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
56	KNR 0-23 d.8 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		105.4	m ²	105.400	
				RAZEM	105.400
57	KNR-W 2- d.8 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(6*2+4*2+3)*2.2	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
58	KNR-W 2- d.8 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
59	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
60	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
61	KNR 4-01 d.8 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
62	KNR 0-23 d.8 0931-01 analogia LAMPERIA	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(6*2+4*2+3)*1.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
63	KNR 0-23 d.8 0931-02 analogia LAMPERIA MOZAIKA	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		36.8	m ²	36.800	
				RAZEM	36.800
9		GRUZOWISKO			
64	KNR-W 4- d.9 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.9	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
66 d.9		Opłata za utylizację gruzu 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych

Marek Wcisło
upr. bud. nr 653/90
ŚOLIB SLK/BO/1139/04
(ŚDSM)

